



Záplavový detektor LD-12

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a tak například odeslat zprávu. Detektor LD-12 je možno připojit do drátových vstupů ústředěn. Napájení +12V se připojuje na červený vodič a GND na černý vodič. Při propojení elektrod (zaplavením vodou) detektor propojí modrý vodič s GND a rozpojí žlutý vodič od GND. Pokud propojení elektrod zmizí, je modrý vodič odpojen od GND a žlutý spojen s GND.

Připojení k OASiS, použijte
žlutý vodič (vyvážená smyčka)
modrý vodič nepoužít



Připojení k PROFi, použijte
žlutý vodič (rozpínací smyčka)
modrý vodič nepoužít



Technické parametry

Prostředí

vnitřní

Napájení

12 V DC \pm 15% ; 2 mA

Výstup

max. 200 mA

Rozsah pracovních teplot

-10 až +40 °C

Detektor

reaguje na zaplavení vodou


Splňuje

ČSN EN50130-4, ČSN EN 55022



Detektor je navržen a vyroben ve shodě s na něj se vztahujícími ustanoveními: Nařízení vlády č. 426/2000Sb., je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.cz v sekci poradenství

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.cz.



JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 559 911
fax: 483 559 993
Internet: www.jablotron.cz