



## JA-156J

### Multifunkční tísňové tlačítko

Bezdrátové multifunkční tísňové tlačítko je zařízení určené k tomu, aby mohl uživatel aktivovat nouzový poplach v případě, když se ocitne v situaci, která to vyžaduje. Zařízení má několik funkcí režimů aktivace, které je třeba nakonfigurovat při registraci do systému prostřednictvím F-Linku.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

<b>Napájení</b>	2x alkalická baterie, typ LR03 (AAA) 1.5 V/1.1 Ah
<b>Životnost baterií</b>	cca 3 roky
<b>Maximální odběr proudu</b>	40 mA
<b>Kompatibilita</b>	ústředny JA-103K, JA-107K
<b>Komunikační frekvence</b>	868.1 MHz, protokol Jablotron
<b>Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)</b>	5 mW
<b>Komunikační dosah</b>	cca 300 m
<b>Klasifikace</b>	Stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (ČSN EN 50131-1)
<b>Prostředí</b>	vnitřní všeobecné
<b>Stupeň krytí</b>	IP 22
<b>Rozsah pracovních teplot</b>	-10 °C to +40 °C
<b>Rozměry (včetně podložky)</b>	66 x 22 x 122 mm
<b>Hmotnost (bez baterií)</b>	88 g

## 4 MOŽNOSTI POUŽITÍ



TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO  
OVLÁDANÉ RUKOU



TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO  
OVLÁDANÉ  
NOHOU ČI KOLENEM



DETEKCE  
BANKOVKY NEBO  
CENNÝCH DOKUMENTŮ



OVĚŘENÍ  
PŘÍTOMNOSTI OSOBY  
(volitený časovač)