



JA-158J

Nástěnné tlačítko

Umožňuje dálkově spustit tísňový poplach, ovládat spotřebiče, lze jej použít jako zvonek i k ovládání zabezpečovacího systému. Díky obousměrné komunikaci zařízení vizuálně i akusticky signalizuje potvrzení úspěšného povelu.

- Obousměrná komunikace
- Akustická signalizace
- Optická signalizace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	2x lithiová baterie, typ CR 2032 (3.0 V/0.2 Ah)
Životnost baterií	cca 5 let
Maximální odběr proudu	40 mA
Kompatibilita	ústředny JA-103K, JA-107K
Komunikační frekvence	868.1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	8 mW
Komunikační dosah	cca 300 m
Klasifikace	Stupeň zabezpečení 2 / třída prostředí II (ČSN EN 50131-1)
Prostředí	vnitřní všeobecné
Stupeň krytí	IP 22
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Rozměry	80 x 80 x 20 mm
Hmotnost (bez baterií)	58 g



DALŠÍ FUNKCE

- ✓ NEZÁVISLÁ TLAČÍTKA
- ✓ ODLOŽENÁ AKTIVACE